

C4000

临床离心机



- 免维护长寿命无刷直流电动机
- 微处理器控制：使数字变速和时间设置与最后运行记忆功能
- 不同工作规程的单仪表转子的合理选择
- 精确的 RPM 设置从 500 到 4000 转 / 分钟，最小计数为 10 转 / 分钟
- 单转子可以接受不同尺寸的管（带适配器）
- 安全运行的自动不平衡检测
- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置
- 低负荷高度紧凑设计，便于操作
- 编程特性：用户可以保存和运行多达 99 个定义的程序（协议）
- 功能强大的电机可提供高达 3684 x g 触摸调整转换 RPM- RCF
- 3 转子选项（包括任何 1 个）

电机	无刷直流电动机
转速范围	500 to 4000 RPM
转速精度	± 100 rpm
运行时间	1 到 999 分钟 & 无限模式
尺寸 (W x D x H)	355 x 415 x 173
机器重量	8.5 kg (包括转子)
允许环境温度	5-40° C
允许环境湿度	80%
输入电压	24V3.4A
功耗	83W

Rotor Specification	6 Tubes Rotor		8 Tubes Rotor	16 Tubes Rotor
转子	6 x 10 ml 摇摆转子		8 x 15 毫升固定角度	16 x 10 ml 固定角度
适配器 (最大))	6 x 10ml	6 x 4ml	8 x 15ml	16 x 10ml
离心力	2270 g	1840 g	1950 g	2180 g
加速时间	45 秒		45 秒	45 秒
减速时间	40 秒		70 秒	70 秒
功率	83W		24W	35W
电流	3.4 A		1 A	1.45 A