

iSwix VT

数字涡旋混合器



- 连续触摸操作
- 调速范围从 300 转至 4200 转 / 分
- 免维护长寿命无刷直流电动机
- 轨道直径 4 毫米
- 内置平衡天平，安全稳定运行
- 可变计时器设置从 1 到 999 分钟用于连续操作
- 数字显示：每 5 秒切换速度和时间
- 可编程脉冲模式
- 按压脉冲功能
- 稳定运行的稳健工作
- 通用电源 (100 至 230 V 50/60 Hz)
- 配件齐全，可选配件：微型板块、试管和烧瓶

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 电机 | 无刷直流 |
| 轨道直径 | 4 mm |
| 转速 | Variable 300 - 4200 RPM |
| 时间范围 | 1 minute to 999 mins & infinite mode |
| 转速精度 | ± 10 RPM |
| 最大负载容量 | 500 gm |
| 模式 | 连续触摸模式 |
| 环境温度 | 5 to 40 ° C |
| 尺寸 (W x D x H) | 205 x 138.5 x 136 mm |
| 重量 | 2.8 Kg |
| 输入电压 | 24V0.9A |
| 能耗 | 20 W |

可选配件

| | |
|-------|-----------------------|
| VM-A3 | 一块 96 孔板 (带底座) 的微孔板附件 |
| VM-A2 | 20 支管 (带底座) |
| VM-A6 | 圆形磁盘附件 (带底座) |
| VM-A4 | 烧瓶架附件 (带底座) |